

净水器自动控制水锤试验机

功能特点

- ☆ 用于检测金属接头、塑料接头、净水容器桶、阀门、洁具卫浴管、汽车制动管的耐压力、极限爆破压力、水锤疲劳循环压力。
- ☆ 利用车间8Bar的压缩空气驱动高压泵，连续工作时可节约能源，仅电脑需要用AC220电源。
- ☆ 主泵打压时，水锤疲劳循环每分钟约动作4-30次，极端噪音65分贝。
- ☆ 测试流体：淡水或乳化液
- ☆ 电脑控制，在电脑中设置所需测试的水锤上下限的压力，当次水锤循环的次数，遇故障自动停机保存成PTF文档，并打印成A4报告纸。
- ☆ 水锤测试曲线自动保存在硬盘里，随时可调阅分析。
- ☆ 电脑配置：工业集成电脑、内存1G、固态硬盘、CPU3.2G。
- ☆ 外形美观，适合于实验室使用。

技术数据	KA-A-1-3	KA-A-2-6	KA-A-3-8	KA-A-5-10
静压最大值（爆破）（可选）	30Bar/435PSI	60Bar/870PSI	80Bar/1160PSI	100Bar/1450PSI
水锤循环（脉冲）	10Bar/145PSI	20Bar/290PSI	30Bar/435PSI	50Bar/725PSI
测试介质	淡水	淡水	淡水	淡水
测试流量	20L/min	10L/min	8L/min	6L/min
驱动方式	8Bar压缩空气	8Bar压缩空气	8Bar压缩空气	8Bar压缩空气
驱动气体流量	600L/min	400L/min	380L/min	360L/min
液箱容积	160L	100L	100L	100L
水锤压力控制	自动	自动	自动	自动
爆破压力控制（可选）	半自动	半自动	半自动	半自动
静压压力控制（可选）	半自动	半自动	半自动	半自动
水锤测试路数	1路	1路	1路	1路
水锤次数	4-30次/min	2-30次/min	2-20次/min	2-20次/min
爆破测试路数（可选）	1路	1路	1路	1路
静压测试路数（可选）	1路	1路	1路	1路
电脑配置	工业集成电脑、内存1G、固态硬盘、CPU3.2GHZ			
内部照明	防爆灯、24V独立电源			
防爆观察窗	有机玻璃加防护网			
外型	2000×800×1500、1600×600×1500（非标可定做）			
测试腔尺寸	1400×800×600、1000×600×600（非标可定做）			
重量	200KG、180KG			